

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ

Незаметный, водостойкий и суперпрочный

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Универсальный клей для незаметного, водонепроницаемый и сверхпрочного склеивания различных материалов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отлично подходит для склеивания различных материалов: керамики, фарфора, стекла, кожи, текстиля, холста, картона, дерева, пробки, бумаги и некоторых пластиков между собой или в различных сочетаниях.

СВОЙСТВА

- Сверхпрочный
- Прозрачный
- Водонепроницаемый
- универсальный
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +100°C

ПОДГОТОВКА

Условия работы: Не использовать при температуре ниже +5°C.

Требования к поверхности: материалы должны быть чистыми, сухими и очищенными от пыли и жира.

ПРИМЕНЕНИЕ**Инструкции по применению**

Нанесите клей тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей и оставьте на несколько минут. Пока клей еще влажный, плотно прижмите детали и оставьте для высыхания в течение ок. 24 часов. При склеивании пористых материалов, нанесите клей на обе стороны.

Пятна и излишки: Удалить свежие пятна ацетоном. Засохшие остатки клея можно удалить только механическим способом.

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ

Сушка / Время отверждения: ок. 24 часов

* Время высыхания может изменяться в зависимости от поверхности, количества нанесенного клея, уровня влажности и температуры окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Диапазон термостойкости: от -20°C до +100°C

Химическая стойкость: Устойчив к разбавленным кислотам и бензинам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: нитроцеллюлоза

Цвет: прозрачный

Вязкость: Жидкость

Содержание твердых веществ: ок. 28%

Плотность: ок. 0,96 г/см³

СРОК ХРАНЕНИЯ

Минимум 24 месяца с даты изготовления. Ограниченный срок годности после открытия. Хранить в сухом, прохладном месте, не допускать замерзания.